

Especificações Técnicas

ARGAMASSA AUTONIVELANTE - BASE PARA PISOS KAPAZI

Especificações Técnicas e Características:

Composição: Cimentos especiais, agregados minerais beneficiados, aditivos e polímeros especiais.

Dimensões: 35x53x9cm

Peso: 20 kg

Cor: Cinza

- Reduz significativamente o uso de lixas;
- Aplicação prática e rápida;
- Consumo de 1,8kg/m²/mm de espessura;
- Uso residencial e comercial;
- Uso interno;

Aplicação:

A linha protec autonivelante é composta de argamassas minerais para nivelar pisos irregulares. Ideal para preparação de pisos para instalação de vinílicos, laminados, cerâmicas e pinturas, em situações de alto tráfego ou necessidade de secagem rápida, conforme a especificação de cada produto. Bases de aplicação: contrapisos, concretos, pisos cerâmicos, porcelanatos ou pedras naturais (exceto pedras com características de fragmentação).

Considerações importantes:

- . Após a mistura aguardar 30 minutos para aplicação; Após aplicado aguardar 15 minutos para manuseio; Após manuseio aguardar 24 horas para secagem, tráfego leve e aplicação de pisos em placas;
- . Não indicado para: revestimentos de pisos inclinados ou paredes;
- . Não indicado para aplicação sobre madeiras, metais, tintas, sistemas de pisos elevados e bases com movimentações;
- . Não indicado para áreas externas; receber pinturas; tráfego de veículos;
- . Para aplicações seguir as orientações conforme consta na embalagem do produto.
- . A aplicação de primer da linha protec é obrigatória para perfeito desempenho do produto. A não utilização ou aplicação de primers de outros fabricantes podem causar patologias no produto ou no sistema.



Foto Ilustrativa

Limpeza e Manutenção:

1. A base deve estar limpa, totalmente seca, isenta de pó, óleos ou quaisquer substâncias que possam impedir a aderência do produto.
2. Pisos fracos ou com esfarelamento devem ser tratados previamente.
3. Verifique se a base está firme e não apresenta som oco. Caso apresente, remova toda a base sem aderência e refaça.
4. Trincas e fissuras devem ser tratadas e estabilizadas, pois podem reaparecer na superfície do produto.
5. Verifique se há presença de umidade ou possibilidade de umidade futura. Caso tenha, faça a impermeabilização completa da base antes da aplicação do produto. A presença de umidade prejudica a qualidade do produto.

Especificações Técnicas

ARGAMASSA AUTONVELANTE - BASE PARA PISOS KAPAZI

6. Cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais devem estar totalmente limpos, livres de ceras, produtos de polimento ou qualquer resíduo.
7. Faça inspeção prévia em todas as placas de revestimento para garantir que estejam perfeitamente aderidas, pois em caso de movimentações podem trincar e desplacar o produto.
8. Proteger a aplicação do sol, vento, chuva e umidade, pois pode danificar o produto aplicado.
9. Antes da instalação de pisos, faça uma inspeção completa na aplicação para verificar a resistência e a aderência do produto na base, verificando se existe som oco ao bater em toda a superfície. Caso haja alguma patologia de resistência ou aderência, não instale os pisos antes de reparar a área afetada. Verifique também se a planicidade está de acordo com o esperado (nível, sem ondulações e sem marcas de retração da base).
10. Para secagem mais rápida do produto manter o ambiente arejado.
11. Não umedecer o produto durante o processo de secagem e cura, pois podem ocorrer manchas na superfície do produto.
12. Não deixar a aplicação diretamente exposta. Revestir com pisos indicados.

Garantia:

A argamassa autonivelante possui garantia de 1 ano, para defeitos de fabric estocado em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5cm, com e na embalagem original e fechada.

Dimensões poderão sofrer variações de até 2% conforme portaria INMETRO nº 01, de 07 de janeiro de 1998.

ET1KPZ056:000
Data: 26/03/2024